

UZMANĪBU! Garantija ir spēkā tikai tad, ja tiek ievēroti lietošanas norādījumi! Kaski garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas vai virsmas apstrādes rezultātā.

Pirms uzstādīšanas

Uzglabāšanai jānotiek sausā un vēdināmā vietā. Pārliedzinieties, ka iepakojumā neveidojas kondensāts. Durvīm jātiek uzglabātām tā, lai furnitūra nesabojātu durvis. Pārbaudiet, vai produkts ir īstais un tā kārba nav bojāta.

Nosacījumi

Iepriekš minētā garantija ir spēkā ar nosacījumu, ja tiek ievēroti SIA Kaski norādījumi par transportēšanu, uzglabāšanu, montāžu, kopšanu un apkopi. Mēs iesakām durvju jumtiņus, lai aizsargātu durvis no nelabvēlīgiem laikapstākļiem un vēja. Lai garantija būtu spēkā, ir nepieciešams, lai produkts netiktu lietots neatbilstoši vai pakļauts ārējai ietekmei un triecieniem, precī nav labojis vai mainījis kāds cits, izņemot Kaski servisa personālu vai Kaski pilnvarots serviss, un izstrādājumam piestiprinātā kontroles zīme nav noņemta vai pārkrāsota.

Apkopes noteikumi krāsotiem produktiem

Kaski ārdurvju virsma tiek apstrādāta ar izturīgām krāsām, kas paredzētas lietošanai ārpus telpām un atbilst augstām prasībām attiecībā uz pilnību un izskatu. Lai iegūtu maksimālu krāsas noturību, krāsotā virsma jātūra un jāvasko regulāri vai pēc nepieciešamības.

Tīrīšana un kopšana

Tīrīšanai jāizmanto parastie tīrīšanas līdzekļi, kas nav sārmaini, piemēram mazgāšanas līdzeklis. Pelējuma gadījumā, lietot tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti pelējuma sporas neitralizācijai. Neizmantojiet līdzekļus, kas var saskrāpēt vai izšķīdināt virsmas krāsojumu (šķīdinātājs, ziepes, tīrīšanas pulveris, tērauda vate u.c.) Logu tīrīšanas līdzekļi, kas satur amīnus, piem. Amonjaks, var izraisīt krāsas maiņu. Mitriniet virsmu no apakšas uz augšu, bet nožāvējiet no augšas uz leju, pretējā gadījumā pastāv risks, ka nožūstot rodas svītras. Tīrīšanai un vaskošanai izmantojiet mikrošķiedras drānu. Lai saglabātu produkta spīdumu, ir ieteicama ikgadēja virsmas apstrāde ar vasku, piemēram auto vasku. Tas arī atvieglo tīrīšanu. Stiklotiem izstrādājumiem regulāri jāpārbauda silikona vai gumijas blīvējums starp stiklu un ārējo stikla sloksni. Blīvējums nedrīkst būt bojāts, pretējā gadījumā mitrums var iekļūt durvīs. Ja ir radušies bojājumi, tos var novērst ar silikonu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Sliexnis jāeļļo ar koksnes eļļu reizi gadā. Noslaukiet putekļus ar mitru drānu. Ja nepieciešams, pirms eļļošanas sliexni var noslīpēt ar smalku smilšpapīru, koka šķiedras virzienā. Slēdzenes jāeļļo ar ASSA atslēgu eļļu divas reizes gadā. Eņģēm ir iespējams regulēt augstumu, un tās ir jāeļļo ar slēdzenēm paredzētu eļļu, vismaz reizi gadā.

Uzlabošana

Krāsotas durvis jāpārbauda katru gadu, pirmo reizi ne vēlāk kā pēc diviem gadiem. Ja ir radušies krāsu izciļņi, plaisas vai, ja krāsa ir citādi bojāta, nekavējoties jāveic apkopes krāsošana, saskaņā ar sekojošo:

- Noslīpējiet plaisas un esošo krāsu
- Nomazgājiet durvis ar viegli sārmainu līdzekli
- Bojājumums aizpildiet ar alkīda vai lakas špakteli, kas piemērota lietošanai ārpus telpām
- Nelielus bojājumus var neitralizēt ar otu, izmantojot alkīda vai akrilāta krāsu, kas paredzēta izmantošanai ārpus telpām, ko iesaka specializētie mazumtirgotāji. Lielu bojājumu gadījumā parasti ir nepieciešams aizpildīšana, slīpēšana un pilnīga pārkrāsošana, kas sākotnēji jāveic uz mazākas virsmas laukuma, piemēram, durvju aizmugurējās malas, lai nodrošinātu attiecīgā izstrādājuma saderību ar sākotnējo virsmu.
- Nekrāsojiet lietū, mitrumā, vai tad, ja durvju virsma ir mitra. Ļaujiet virsmai un pamatnei nožūt, pirms uzsāciet uzlabošanas darbus.
- Izmantojot līmlentu, atcerieties ievērot ražotāja norādījumus un to, ka lentei jābūt izturīgai pret mitrumu un UV starojumu. Virsmām jābūt tīrām un sausām, un līmlente jānoņem pēc iespējas ātrāk, ne vēlāk kā pēc 3-4 dienām.